
ST-A 20/9000A-2-ST



Colori	Articolo n.	EAN
grigio	659390	4043544785893
nero	659391	4043544785909
bianco	659392	4043544785916



LTS LOVE TO SHINE







Descrizione

- binario esterno con bus dati (lunghezza: 2000 mm)
- adatto anche all'adattatore a binario trifase senza funzione bus
- realizzazione di compiti di illuminazione con tecnologia DALI
- binario a 6 conduttori con tre circuiti elettrici attivabili separatamente
- profilo di alluminio estruso (utilizzabile anche come conduttore di terra)
- la lunghezza può essere regolata in loco accorciando agevolmente il binario (strumento da taglio ST-ZCUT/S-9000/T-N necessario per accorciare i conduttori in rame)
- facile da montare a soffitto tramite asole di fissaggio preforate
- · diagramma di carico, vedi scheda tecnica aggiuntiva
- max. carico elettrico: rete a corrente alternata 3.6 kVA, rete trifase 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- corrente e tensione nominale: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- componenti di sistema da ordinare separatamente

Dimensioni / pesi

Lunghezza	2000 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	38 mm
Peso netto	1.75 kg
Peso lordo	1.85 kg

Binari e accessori · Binari ONETrack Plafone

ST-A 20/9000A-2-ST

Accessori





EU 36 Gancio universale



EU 37 Cappuccio di protezione per gancio universale



LA 30 SA-NORDIC adattatore per binario trifase per sospensione a cavo



ST-A CAP/9004 Testata di chiusura per binario esterno



ST-A F/PE-L/9002 Alimentatore finale con polarità sinistra



ST-A F/PE-R/9001 Alimentatore finale con polarità destra



ST-A FLEX/9018 Connettore flessibile



ST-A I/9010 Giunto elettrico lineare



ST-A L/PE-IN/9011 Connettore a L con polarità interna



ST-A L/PE-OUT/9012 Connettore a L con polarità esterna



ST-A P/19/S-9000-P3 sospensione a tubo (lunghezza: 1000 mm)



ST-A S/9000-KIT4/1500 Sospensione a cavo (lunghezza: 1500 mm) + staffa di montaggio

Binari e accessori · Binari ONETrack Plafone

ST-A 20/9000A-2-ST

Accessori





ST-A S/9000-KIT4/3000 Sospensione a cavo (lunghezza: 3000 mm) + staffa di montaggio



ST-A S/9000-KIT4/5000 Sospensione a cavo (lunghezza: 5000 mm) + staffa di montaggio



ST-A S/S-9000-111 Staffa a soffitto



ST-A S/S-9000-116 Staffa a soffitto con Reutlinger



ST-A S/S-9000-131 Staffa di montaggio



2 sospensioni a cavo con stabilizzatore



ST-A T/PE-IN-L/9015 Connettore a T con polarità interna sinistra



ST-A T/PE-IN-R/9016 Connettore a T con polarità interna destra



ST-A T/PE-OUT-L/9013 Connettore a T con polarità esterna sinistra



ST-A T/PE-OUT-R/9014 Connettore a T con polarità esterna destra



ST-A X/9017 Connettore a X



ST-IE/9003 Giunto elettrico lineare (interno)



ST-IM/S-9000-322-LA Giunto meccanico lineare (esterno)



ST-ZLA 30 Adattatore trifase



ST-ZLA 30 M10 Adattatore trifase con nipplo filettato M10



ST-Z LA 30 M13 Adattatore trifase con nipplo filettato M13



ST-Z LAB 30 M13 Adattatore bus trifase con nipplo filettato M13



ST-ZCOV/S-9000/GP Listello di copertura

Binari e accessori · Binari ONETrack Plafone

ST-A 20/9000A-2-ST

Accessori





ST-ZCUT/S-9000/T-N Strumento da taglio



ST-ZSCHUKO/4230V Adattatore a presa per binario trifase