# LK-Z 070 SENSOR/OR



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 667813 | 4043544771513 |
| schwarz | 667814 | 4043544771520 |
| weiß | 667815 | 4043544771537 |




## Beschreibung

- Organic Response Sensor für Einbau in Lichtkanal 070 Profile
- Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3
- Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle
- Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation
- RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway
- Gehäuseabdeckung aus Aluminium
- Stromaufnahme: 0.0172 A
- Ausgang: DALI
- mögliche Anzahl anschließbarer DALI-Treiber: 12
- DALI-Spannung: 16 V (min. 13.6 V - max. 18.4 V)
- Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C
- werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil

## Hinweise

Geeignet zum Betrieb von max. 12 Lichteinsätzen. Nicht geeignet für Profile mit AOV-Abdeckung (Acrylglas opal vorgesetzt). Silberne Abdeckung auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Schutzart** | IP20 |

## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Länge** | 140 mm |
| **Breite** | 65 mm |
| **Höhe** | 50 mm |
| **Nettogewicht** | 0.20 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.28 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024

# LK-Z 070 SENSOR/OR

## Zubehör

**ZB-OR DONGLE**
Organic Response IR-Dongle-Set

**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024