


FLIQ 400.2030.01



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636471	4043544390530
silber	636472	4043544390547
weiß	636473	4043544390554

















Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen

















Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K

EPREL Lichtquellen 891004

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 21.0 W

 Leuchten-Lichtstrom
 max. 2450 lm

 Systemeffizienz
 116.66 lm/W

 Moduleffizienz
 165.22 lm/W

 UGR Klasse
 ≤25

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse II Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge 200 mm **Breite** 200 mm Höhe 112 mm Ausschnittsmaß (LxB)) 188 x 188 mm Deckenstärke 5.0 - 50.0 mm Einbautiefe 110 mm Nettogewicht 1.21 kg Bruttogewicht 1.27 kg


LTS LOVE TO SHINE

FLIQ 400.2030.01

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.05, 1xLED 21W 830/3000K 2450lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	644	644	644	644
15°	639	647	639	647
30°	496	496	496	496
45°	178	174	178	174
60°	16	15	16	15
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	81 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.24, 1xLED 21W 830/3000K 2350lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	635	635	635	635
15°	577	577	577	577
30°	407	407	407	407
45°	204	204	204	204
60°	80	80	80	80
75°	27	27	27	27
90°	0	0	0	0
	cc	1 / 1000 I	m	




η	LED		
Efficiency	112 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%		
System Power	21 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	23.6		
UGR C90/C270	23.6		
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100		
Ra/CRI	>80		

ITS

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.25, 1xLED 21W 830/3000K 2400lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	630	630	630	630
15°	629	629	629	629
30°	507	507	507	507
45°	213	213	213	213
60°	25	25	25	25
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0
	cd / 1000 lm			



η	LED		
Efficiency	114 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%		
System Power	21 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	20.2		
UGR C90/C270	20.2		
CIE Flux Codes	79 98 100 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

LTS LOVE TO SHINE

FLIQ 400.2030.01

Zubehör

