


# ILVY-IP 100.927.30



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658280	4043544775559
weiß	658282	4043544775573

















### Beschreibung

- rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Schutzart IP44 von unten
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- LED mit vollem Tageslichtspektrum
- · Reflektorhalter aus schwarzem ABS
- metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 116 mm)
- Front-/Einbauring aus Aluminium druckguss (Sicherungsring aus ABS)
- Schutzglas aus klarem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

#### Hinweise

Bei Verwendung der Leuchte in einem geschlossenen Einbaukasten, Maße für Einbaukasten beachten (L $\times$ B $\times$ H = 490  $\times$  290  $\times$  95 mm).

#### Standardoptionen













#### Lichttechnik / Normen

LED Spot / CRI 98 / 2700 K

EPREL Lichtquellen 869393

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 13.3 W

 Leuchten-Lichtstrom
 830 lm

 Systemeffizienz
 62.40 lm/W

 Moduleffizienz
 97.48 lm/W

 UGR Klasse
 ≤16

 Abstrahlbereich
 Medium Flood

Abstrahlwinkel 29°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse II Schutzart IP44

#### Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser100 mmHöhe85 mmAusschnittsmaß (Ø)90 mmDeckenstärke12.5 - 50.0 mmEinbautiefe93 mm

ILVY-IP 100.927.30




Nettogewicht Bruttogewicht


0.52 kg 0.62 kg

## Einbaustrahler · Ilvy IP

# ILVY-IP 100.927.30



	C0	C90	C180	C270
0°	3605	3605	3605	3605
15°	1678	1678	1678	1678
30°	79	79	79	79
45°	14	14	14	14
60°	6	6	6	6
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
	co	1 / 1000 I	m	



η	LED	
Efficiency	64 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	13 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	14.1	
UGR C90/C270	14.1	
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100	
Ra/CRI	>80	

## Zubehör



ILVY-ZBVL 033 Konusverlängerung