# LUNXXS 400.840.1/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665647	4043544749604
schwarz	665648	4043544749611
weiß	665649	4043544749628







## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- · direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- · Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

#### Standardoptionen



#### Sonderoptionen













#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

EPREL Lichtquellen 993701

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung12.6 WLeuchten-Lichtstrom1130 lmSystemeffizienz89.68 lm/WModuleffizienz175.00 lm/W

UGR Klasse ≤22

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser315 mmHöhe94 mmNettogewicht2.97 kgBruttogewicht3.12 kg

### Decken- und Pendelleuchten rund · Lunata XXSmall

# LTS LOVE TO SHINE

# LUNXXS 400.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	322	323	322	323
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m] Illus	minance [lx]
C0-C180	Plane C90-C27	0 Plane
3.0	9.18   9.16	42.3
6.0	18.36   18.31	10.6
9.0	27.54   27.47	4.7
12.0	36.72   36.63	2.6
15.0	45.90   45.78	1.7

η	LED	
Efficiency	87 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%	
System Power	13 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	21.7	
UGR C90/C270	21.7	
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100	
Ra/CRI	>80	

TS

#### Zubehör



L 83/1500 DIM Drahtseil-Set 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM Drahtseil-Set 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage