LUZ-A13 102.830.60















Farbe	Artikelnummer	EAN	
silber	665866	4043544751799	
schwarz	665867 4043544751805		
weiß	665868	4043544751812	







Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen









Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung18.7 WLeuchten-Lichtstrom2450 lmSystemeffizienz131.01 lm/WModuleffizienz160.00 lm/WUGR Klasse≤22AbstrahlbereichWide Flood

Abstrahlwinkel 60°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 873 mm

 Breite
 66 mm

 Höhe
 50 mm


 Nettogewicht
 1.71 kg

 Bruttogewicht
 1.81 kg


Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Anbau



LUZ-A13 102.830.60



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	861	864	861	864
30°	342	387	342	387
45°	112	120	112	120
60°	55	53	55	53
75°	36	27	36	27
90°	14	2	14	2
	co	i / 1000 I	m	



η	LED	
Efficiency	129 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%	
System Power	19 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	20.4	
UGR C90/C270	19.9	
CIE Flux Codes	76 90 96 98 100	
Ra/CRI	>80	

LTS