LUZ-A22 106.840.60
















Farbe	Artikelnummer	EAN	
silber	665957 4043544752697		
schwarz	665958	4043544752703	
weiß	665959	4043544752710	







Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen









Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung 44.1 W

Leuchten-Lichtstrom 6760 lm

Systemeffizienz 153.28 lm/W

Moduleffizienz 193.50 lm/W

UGR Klasse ≤25

Abstrahlbereich Wide Flood

Abstrahlwinkel 60°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 587 mm

 Breite
 130 mm

 Höhe
 50 mm

 Nettogewicht
 2.27 kg


 Bruttogewicht
 2.38 kg

Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Anbau




LUZ-A22 106.840.60

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6760lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	876	863	876	863
30°	350	393	350	393
45°	116	124	116	124
60°	56	54	56	54
75°	32	28	32	28
90°	7	2	7	2
cd / 1000 lm				



n	LED		
Efficiency	154 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%		
System Power	44 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	22.9		
UGR C90/C270	22.7		
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100		
Ra/CRI	>80		

LTS