## LUZ-A23 105.830.BW
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666131	4043544754431
schwarz	666132	4043544754448
weiß	666133	4043544754455







#### Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

#### Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

#### Standardoptionen







#### Sonderoptionen









#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung31.6 WLeuchten-Lichtstrom4910 lmSystemeffizienz155.37 lm/WModuleffizienz160.00 lm/WUGR Klasse≤22AbstrahlbereichBatwingAbstrahlwinkelBatwing

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte

 Länge
 873 mm

 Breite
 130 mm


 Höhe
 50 mm

 Nettogewicht
 2.90 kg

 Bruttogewicht
 3.05 kg

### Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Anbau

# LUZ-A23 105.830.BW



	C0	C90	C180	C270
0°	430	430	430	430
15°	796	346	796	346
30°	664	204	664	204
45°	210	102	210	102
60°	59	63	59	63
75°	24	42	24	42
90°	6	2	6	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation. The C90 angle is oversized.



η	LED 153 lm/W ↓ 99% / ↑ 1%		
Efficiency			
Direct/Indirect			
System Power	32 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	20.2		
UGR C90/C270	21.9		
CIE Flux Codes	72 91 97 99 100		
Ra/CRI	>80		