## LUZ-A23 110.830.60















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665975	4043544752871
schwarz	665976	4043544752888
weiß	665977	4043544752895







#### Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

#### Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

#### Standardoptionen





#### Sonderoptionen









#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung64.8 WLeuchten-Lichtstrom9710 lmSystemeffizienz149.84 lm/WModuleffizienz160.00 lm/WUGR Klasse≤25AbstrahlbereichWide Flood

Abstrahlwinkel 60°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte

 Länge
 873 mm

 Breite
 130 mm

 Höhe
 50 mm

 Nettogewicht
 2.90 kg


 Bruttogewicht
 3.05 kg

### Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Anbau




# LUZ-A23 110.830.60

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	878	856	878	856
30°	348	389	348	389
45°	115	125	115	125
60°	56	54	56	54
75°	33	27	33	27
90°	7	1	7	1
cd / 1000 lm				



η	LED		
Efficiency	149 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%		
System Power	65 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	22.8		
UGR C90/C270	22.5		
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100		
Ra/CRI	>80		

LTS