LUZ-A32 110.840.AS















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666341	4043544756534
schwarz	666342	4043544756541
weiß	666343	4043544756558







Beschreibung

- · Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen













Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul/CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 648W Leuchten-Lichtstrom 10030 lm Systemeffizienz 154.78 lm/W Moduleffizienz 193.50 lm/W UGR Klasse <25 Abstrahlbereich Asymmetric Abstrahlwinkel Asymmetric

220 - 240 V / 50 - 60 Hz Versorgungsspannung


Schutzklasse Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge 587 mm **Breite** 193 mm Höhe 50 mm Nettogewicht 2.93 kg Bruttogewicht 3.08 kg

Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Anbau

LUZ-A32 110.840.AS



	C0	C90	C180	C270
0°	503	503	503	503
15°	745	477	355	477
30°	605	341	170	341
45°	263	187	78	187
60°	93	90	59	90
75°	31	36	47	36
90°	5	2	6	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymetric LDC.



η	LED 154 lm/W ↓ 99% / ↑ 1%	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power	65 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	25.2	
UGR C90/C270	24.9	
CIE Flux Codes	65 89 97 99 100	
Ra/CRI	>80	

LTS