# LUZ-PA22 103.840.BW

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 658753 | 4043544779502 |
| schwarz | 658754 | 4043544779519 |
| weiß | 658755 | 4043544779526 |










## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (3-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen

3000 K · DALI · WF

## Sonderoptionen

RAL · 3500 K · CRI 90 SDCM3 · TWL · CASAMBI

## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 21.5 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3420 lm |
| Systemeffizienz | 159.06 lm/W |
| Moduleffizienz | 193.50 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlbereich | Batwing |
| Abstrahlwinkel | Batwing |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| Länge | 587 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Nettogewicht | 2.50 kg |
| Bruttogewicht | 2.61 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024

# LUZ-PA22 103.840.BW

**LUZ-PA22 103.840.BW**

LUZ | Pendant (1xLED 22W 840/4000K 3420lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 15° | 789 | 347 | 789 | 347 |
| 30° | 659 | 202 | 659 | 202 |
| 45° | 217 | 100 | 217 | 100 |
| 60° | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 75° | 23 | 42 | 23 | 42 |
| 90° | 5 | 2 | 5 | 2 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 155 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 22 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.4 |
| UGR C90/C270 | 22.1 |
| CIE Flux Codes | 71 91 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS