

### Arbeitsplatzleuchten


# LUZ06-A 13.007.40



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655278	4043544640468
silber	655279	4043544640475
weiß	655280	4043544640482







## Beschreibung









- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

#### Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

# Standardoptionen



#### Sonderoptionen













#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Matrix / CRI 85 / 4000 K

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 18.0 W Leuchten-Lichtstrom 2470 lm Systemeffizienz 137.22 lm/W Moduleffizienz 159.00 lm/W UGR Klasse ≤19 Abstrahlbereich Wide Flood

60° Abstrahlwinkel

220 - 240 V / 50 - 60 Hz Versorgungsspannung

Schutzklasse Schutzart IP20

### Abmessungen / Gewichte

Länge 867 mm **Breite** 67 mm Höhe 58 mm Nettogewicht 2.31 kg Bruttogewicht 2.70 kg


# Arbeitsplatzleuchten





# LUZ06-A 13.007.40

# LUZ06-A 13.007.40

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 18W 840/4000K 2470lm)







η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	16.4
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTC