
## Arbeitsplatzleuchten


# LTS LOVE TO SHINE


## LUZ06-A 23.007.40



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655374	4043544641427
silber	655375	4043544641434
weiß	655376	4043544641441







## Beschreibung

- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

### Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen











## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Matrix / CRI 85 / 4000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 36.0 W

 Leuchten-Lichtstrom
 4940 lm

 Systemeffizienz
 137.22 lm/W

 Moduleffizienz
 159.00 lm/W

 UGR Klasse
 ≤19

 Abstrahlbereich
 Wide Flood

Abstrahlwinkel 60°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

## Abmessungen / Gewichte

 Länge
 867 mm

 Breite
 129 mm

 Höhe
 58 mm

 Nettogewicht
 3.23 kg

 Bruttogewicht
 3.85 kg


## Arbeitsplatzleuchten




# LUZ06-A 23.007.40

## LUZ06-A 23.007.40

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 36W 840/4000K 4940lm)







η	LED 137 lm/W ↓ 100% / ↑ 0% 36 W	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power		
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	17.0	
UGR C90/C270	16.4	
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS