# PLL 25.0675.830.2/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
	633935	1013511359315







## Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Deckenstärke einstellbar
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

#### Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D = 825 mm. Flächenbündiges Einputzen der Leuchte notwendig. Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

# Standardoptionen



### Sonderoptionen









#### Lichttechnik / Normen

**Leuchtmittel** LED linear / CRI 80 / 3000 K

EPREL Lichtquellen 833872 | 833877 L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h

L80 B20 50.000 h

Systemleistung 66.7 W

Leuchten-Lichtstrom 5140 lm

Systemeffizienz 77.06 lm/W

Moduleffizienz 179.94 lm/W

UGR Klasse ≤19

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

### Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser675 mmHöhe121 mmAusschnittsmaß (Ø)680 mmDeckenstärke10.0 - 30.0 mmEinbautiefe151 mmNettogewicht9.26 kgBruttogewicht10.88 kg




# PLL 25.0675.830.2/DALI

# PLL 25.0675.830.2/DALI

PL 25 (1xLED 67W 830/3000K 5140lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	459	459	459	459
15°	439	438	439	438
30°	378	376	378	376
45°	226	225	226	225
60°	85	92	85	92
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1



η	LED 77 lm/W ↓ 100% / ↑ 0%		
Efficiency			
Direct/Indirect			
System Power	67 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	19.3		
UGR C90/C270	19.3		
CIE Flux Codes	60 86 97 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

# Zubehör



**ZB-OR DONGLE**Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**Organic Response Sensor für Einbaumontage



ZBMH 675 Montagehilfe für PLL 25.675...