PLL 27.0410.840.2/DALI

















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634040	4043544360427
weiß	634041	4043544360434
schwarz	642346	4043544481306







Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D = 569 mm.

Standardoptionen



Sonderoptionen







Lichttechnik / Normen

LED linear / CRI 80 / 4000 K

EPREL Lichtquellen 833873

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung17.7 WLeuchten-Lichtstrom1440 lmSystemeffizienz81.35 lm/WModuleffizienz190.00 lm/W

UGR Klasse ≤19

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser411 mmHöhe124 mmAusschnittsmaß (Ø)390 mmDeckenstärke10.0 - 30.0 mmEinbautiefe145 mmNettogewicht3.75 kgBruttogewicht4.50 kg

LTS LOVE TO SHINE


PLL 27.0410.840.2/DALI

PLL 27.0410.840.2/DALI

PL 27 (1xLED 18W 840/4000K 1440lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	461	461	461	461
15°	439	436	439	436
30°	383	380	383	380
45°	233	234	233	234
60°	100	109	100	109
75°	40	43	40	43
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				



η	LED 80 lm/W ↓ 100% / ↑ 0% 18 W	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power		
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	19.1	
UGR C90/C270	19.2	
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100	
Ra/CRI	> 8	

ITS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOROrganic Response Sensor für Einbaumontage