SKIXL-A 118.840.1/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667441	4043544767561
schwarz	667442	4043544767578
weiß	667443	4043544767585







Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- · Acrylglasscheibe opal
- Montageplatte für Schraubmontage (mit Sicherungskarabiner), Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss (Gewindestift für Verriegelung)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen











Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

EPREL Lichtquellen 993701|993703 L90 B50 50.000 h Lebensdauer

L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 156.1 W 18620 lm Leuchten-Lichtstrom Systemeffizienz 119.28 lm/W Moduleffizienz 175.00 lm/W UGR Klasse ≤25

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser 1000 mm Höhe 80 mm Nettogewicht 22.11 kg Bruttogewicht 23.52 kg



SKIXL-A 118.840.1/DALI

Skive XLarge | Anbau (1xLED 156W 840/4000K 18620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m] Illu	minance [lx]
C0-C180	Plane C90-C2	70 Plane 715.1
6.0	18.64 18.61	178.8
	75-00-00-0	
9.0	27.96 27.91	79.5
12.0	37.28 37.21	44.7
15.0	46.60 46.51	28.6

η	LED		
Efficiency	119 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%		
System Power	156 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	23.5		
UGR C90/C270	23.5		
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage