## SKIXL-P 324.840.1/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN	
silber	667465	4043544767806	
schwarz	667466	4043544767813	
weiß	667467	4043544767820	







#### Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- Indirekt-Lichtanteil getrennt steuerbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- · Acrylglasscheibe opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

#### Standardoptionen



#### Sonderoptionen













#### Lichttechnik / Normen

 Leuchtmittel
 LED linear / CRI 80 / 4000 K

 EPREL Lichtquellen
 993701|993703|833895

 L90 B50 50.000 h

Lebensdauer L80 B50 50.000 h
L80 B50 50.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung211.5 WLeuchten-Lichtstrom25390 lmSystemeffizienz120.04 lm/WModuleffizienz179.05 lm/W

UGR Klasse ≤22

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20


#### Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser1000 mmHöhe80 mmNettogewicht23.57 kgBruttogewicht24.81 kg

### Decken- und Pendelleuchten rund · Skive XLarge Pendel

# SKIXL-P 324.840.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 840/4000K 25390lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
90,000		1 / 1000	0.00	

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

L	ΓS
LOVE T	O SHINE

η	LED	
Efficiency	120 lm/W ↓ 75% / ↑ 25%	
Direct/Indirect		
System Power	212 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	21.7	
UGR C90/C270	21.7	
CIE Flux Codes	47 79 96 75 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

#### Zubehör



**ZB-OR DONGLE**Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage