

# VFCPL 700.3530/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	657653	4043544665591
silber	657654	4043544665607
weiß	657655	4043544665614

















## Beschreibung

- Einbau-Wallwasher mit asymmetrischer Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalflächen
- Leuchteneinheit 40° ausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Leuchteneinheit aus Aluminium
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- weiß bedrucktes ESG-Dekoglas (einfaches Öffnen über Feststellschraube)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen







### Sonderoptionen

















#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 3000 K

EPREL Lichtquellen 848104

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung30.0 WLeuchten-Lichtstrom3390 lmSystemeffizienz113.00 lm/WModuleffizienz163.73 lm/W

UGR Klasse ≤28

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse III Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte

 Länge
 224 mm

 Breite
 224 mm

 Höhe
 125 mm

 Ausschnittsmaß (LxB))
 200 x 200 mm

 Deckenstärke
 5.0 - 30.0 mm


 Einbautiefe
 120 mm

Nettogewicht 2.91 kg Bruttogewicht 3.08 kg


# LTS LOVE TO SHINE

# VFCPL 700.3530/DALI

Vario Professional (1xLED 30W 830/3000K 3390lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	541	541
30°	369	514	369	514
45°	61	438	61	438
60°	12	49	12	49
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0



η	LED 113 lm/W ↓ 100% / ↑ 0% 30 W	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power		
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	20.8	
UGR C90/C270	26.8	
CIE Flux Codes	74 97 99 100 99	
Ra/CRI	>80	

LTS

#### Zubehör



**ZB-OR DONGLE**Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**Organic Response Sensor für Einbaumontage