ML-A 060.11830.3 AOV/DALI

















Farbe	Artikelnummer	EAN 4043544821089	
silber eloxiert	670440		
schwarz 670441		4043544821096	
weiß 670442		4043544821102	







Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrische Lichtverteilung und gleichmäßig flächige Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- · Enddeckel aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal vorgesetzt (10 mm) aus PMMA mit werkzeugloser Finrasttechnik
- einfache Montage über mitgelieferte Anbauklammern (2 Stück)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



Sonderoptionen







Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer L80 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung31.9 WLeuchten-Lichtstrom4730 lmSystemeffizienz148.27 lm/WModuleffizienz193.00 lm/W

UGR Klasse ≤25

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 1420 mm

 Breite
 60 mm

 Höhe
 60 mm

 Nettogewicht
 3.65 kg


 Bruttogewicht
 4.15 kg




ML-A 060.11830.3 AOV/DALI

ML-A 060.11830.3 AOV/DALI

Monoline 060 | Surface-Mounted (1xLED 32W 830/3000K 4730lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				



η	LEC	
Efficiency	148 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%	
System Power	32 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	25.1	
UGR C90/C270	24.4	
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100	
Ra/CRI	> 80	
	591	

ITS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage