

Control Arbeitsplatzleuchten





ML-P 060.10840.3 19W/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	670588	4043544822550
schwarz	670589	4043544822567
weiß	670590	4043544822574







Beschreibung







- filigrane Linearleuchte für Pendelmontage und 360° blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR < 19)
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- · Enddeckel aus Polycarbonat
- Lichtlenkungsfolie nanoOptix "breitstrahlend" aus klarem Polycarbonat mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 3000 mm)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



Sonderoptionen







Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 15.1 W Leuchten-Lichtstrom 2330 lm Systemeffizienz 154.30 lm/W Moduleffizienz 205.00 lm/W **UGR Klasse** ≤19

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge 1420 mm **Breite** 60 mm Höhe 50 mm Nettogewicht 3.92 kg Bruttogewicht 4.44 kg


Control Arbeitsplatzleuchten





ML-P 060.10840.3 19W/DALI

ML-P 060.10840.3 19W/DALI

Monoline 060 | Pendant | Glare Control (1xLED 15W 840/4000K 2330lm)







η	LEC
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	77 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

ITS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage