






Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	648841	4043544562852



















Beschreibung

- Anbau- und Einbauleuchte in schlichtem Design
- Verwendung auch als Einbauleuchte über optionalen Deckeneinbauring
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglos abnehmbarer Diffusor über Bajonettverschluss
- Technikeinheit aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Schraubmontage an Decke oder Wand
- 5-polige Anschlussklemme, zur Durchverdrahtung geeignet
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul/CRI 80/3000 K

Lebensdauer L80 B50 100.000 h

Systemleistung 14.0 W Leuchten-Lichtstrom 1910 lm Systemeffizienz 136.42 lm/W

UGR Klasse ≤25

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse

Schlagfestigkeit IK07 Schutzart IP44

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser 359 mm Höhe 94 mm Nettogewicht 1.52 kg Bruttogewicht 1.80 kg

LTS LOVE TO SHINE


DISC-I 40.1730/DALI

DISC-I 40.1730/DALI

Discovery Evo (1xLED 14W 830/3000K 1910lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	308	308	308	308
15°	297	297	297	297
30°	265	265	265	265
45°	213	213	213	213
60°	148	148	148	148
75°	78	78	78	78
90°	22	22	22	22
	cc	i / 1000 I	m	



η	LED 136 lm/W ↓ 96% / ↑ 4%	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power	14 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	21.7	
UGR C90/C270	21.7	
CIE Flux Codes	44 74 92 96 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

Zubehör



DISC-Z 40.01 Deckeneinbauring



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage