FLCA-A 415.180.40

Coloris	Réf. article	EAN
argent	652474	4043544611925







Description

- puissant réflecteur industriel avec verre de sécurité anti-éblouissement
- aucune saleté à l'intérieur grâce au filtre anti-poussière intégré
- tête lampe orientable à 36°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif intégré
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- flasque de montage et fixation pour ballast en tôle d'aluminium
- verre de sécurité simple opaque
- fixation par vis sur plafond à l'aide d'un flasque de fixation
- connecteur à 3 pôles pour branchement au secteur
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options spéciales

DALI

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L85 B20 50.000 h
Puissance du système	152.0 W
Flux lumineux des luminaires	17890 lm
Rendement du système	117.69 lm/W
UGR classe	>28
Angle de rayonnement	100°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Impact resistance	IK08
Type de protection	IP66

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	415 mm
Hauteur	165 mm
Poids net	7.28 kg
Poids brut	7.67 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 04.05.2024

FLCA-A 415.180.40

FLCA-A 415.180.40

FLC | Surface-Mounted (1xLED 152W 840/4000K 17890lm 100°)



	C0	C90	C180	C270
0°	402	402	402	402
15°	384	384	384	384
30°	329	329	329	329
45°	239	239	239	239
60°	136	136	136	136
75°	47	47	47	47
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	118 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	152 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	31.3
UGR C90/C270	31.3
CIE Flux Codes	52 83 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 04.05.2024