

ILVY-CAR 100.927.30.BK-BK



Coloris	Réf. article	EAN
noir	652897	4043544773685



Description

- spot encastrable rond pour diverses fonctions d'éclairage
- anneau avant noir / cône noir interne
- lampe pivotante à 355° et orientable à 20
- lampe avec câblage sans halogène
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- LED avec spectre complet de la lumière du jour
- support de réflecteur en ABS noir
- réflecteur métallisé en polycarbonate à haute brillance à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant (verre de sécurité en plastique compris)
- cône interne en ABS
- extension de cône ILVY-ZBVL 033 pour améliorer l'éblouissement peut être commandée séparément en option en tant qu'accessoire (tenir compte de la profondeur d'installation : 137 mm)
- anneau de montage/frontal avec dispositif pivotant en aluminium moulé sous pression (anneau de rotation en ABS)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 98 / 2700 K
EPREL sources de lumière	869393
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	13.3 W
Flux lumineux des luminaires	910 lm
Rendement du système	68.42 lm/W
Rendement du module	97.48 lm/W
UGR classe	≤16
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	29°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP40 von unten

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	100 mm
Hauteur	107 mm
Découpe (Ø)	90 mm
Épaisseur plafond	12.5 - 50.0 mm

Spots à encastrement · Ilvy Cardanic

ILVY-CAR 100.927.30.BK-BK



LTS
LOVE TO SHINE

Profondeur d'encastrement

115 mm

Poids net


0.59 kg

Poids brut

0.69 kg

ILVY-CAR 100.927.30.BK-BK

Ilvy Cardanic (1xLED 13W 827/2700K 910lm 30°)



Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.58	356.4
6.0	3.16	89.1
9.0	4.73	39.6
12.0	6.31	22.3
15.0	7.89	14.3

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ILVY-ZBVL 033
extension cône