

## JAMIE 301.940.45.2/DALI-ST



## Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré



## Options standard



## Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 661960       | 4043544710079 |
| noir    | 661961       | 4043544710086 |
| blanc   | 661962       | 4043544710093 |



## Données d'éclairage / Normes


|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 851045                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 16.0 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 1360 lm                                                   |
| Rendement du système         | 85.00 lm/W                                                |
| Rendement du module          | 139.42 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤19                                                       |
| Zone de rayonnement          | Flood                                                     |
| Angle de rayonnement         | 42°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | I                                                         |
| Type de protection           | IP20                                                      |

## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 108 mm  |
| Largeur                       | 80 mm   |
| Hauteur                       | 220 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 80 mm   |
| Poids net                     | 0.94 kg |
| Poids brut                    | 1.02 kg |

# JAMIE 301.940.45.2/DALI-ST

Jamie 300 (1xLED 16W 940/4000K 1360lm 45 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
| 15°          | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| 30°          | 401  | 401  | 401  | 401  |
| 45°          | 16   | 16   | 16   | 16   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.30           | 285.9            |
| 6.0        | 4.60           | 71.5             |
| 9.0        | 6.90           | 31.8             |
| 12.0       | 9.20           | 17.9             |
| 15.0       | 11.50          | 11.4             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 85 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 16 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 18.3              |
| UGR C90/C270       | 18.3              |
| CIE Flux Codes     | 97 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé externe avec option bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade

# JAMIE 301.940.45.2/DALI-ST

## Accessoires



**ZB-OR-T SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage sur rail



**ZBK 12**  
Ailette



**ZBW 85**  
Grille de défilement en nid d'abeille