Projecteur pour rail · Jamie 300

JAMIE 302.940.15.2/DALI-ST

Coloris	Réf. article	EAN
argent	662654	4043544717030
noir	662655	4043544717047
blanc	662656	4043544717054







Description

- projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- cylindre de logement en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard

Options spéciales

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL sources de lumière	854571
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	24.6 W
Flux lumineux des luminaires	2460 lm
Rendement du système	100.00 lm/W
Rendement du module	140.95 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	21°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	108 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	220 mm
Diamètre de la tête lumineuse	80 mm
Poids net	0.94 kg
Poids brut	1.02 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024

Projecteur pour rail · Jamie 300

JAMIE 302.940.15.2/DALI-ST

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2460lm 15 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3778	3778	3778	3778
15°	1276	1276	1276	1276
30°	362	362	362	362
45°	14	14	14	14
60°	12	12	12	12
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires

ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 1000 mm)

ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 2000 mm)

ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 3000 mm)

ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 4000 mm)

ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé externe avec option bus

ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 1000 mm)

ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 2000 mm)

ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 3000 mm)

ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 4000 mm)

ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus

ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024

JAMIE 302.940.15.2/DALI-ST

Accessoires

ZB-OR-T SENSOR
Capteur Organic Response pour montage sur rail

ZBK 12
Ailette

ZBW 85
Grille de défilement en nid d'abeille

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024