

## JETT 103.930.50.2



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 665057       | 4043544741936 |
| noir    | 665058       | 4043544741943 |
| blanc   | 665059       | 4043544741950 |



## Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 794668                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 27.9 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 2990 lm                                                   |
| Rendement du système         | 107.16 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 142.00 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤22                                                       |
| Angle de rayonnement         | 50°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | I                                                         |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 115 mm  |
| Largeur                       | 148 mm  |
| Hauteur                       | 175 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm  |
| Poids net                     | 1.27 kg |
| Poids brut                    | 1.34 kg |

# JETT 103.930.50.2

Jett 100 (1xLED 28W 930/3000K 2990lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 15°          | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| 30°          | 489  | 489  | 489  | 489  |
| 45°          | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.88           | 462.8            |
| 6.0        | 5.77           | 115.7            |
| 9.0        | 8.65           | 51.4             |
| 12.0       | 11.54          | 28.9             |
| 15.0       | 14.42          | 18.5             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 107 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 28 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.3             |
| UGR C90/C270       | 22.3             |
| CIE Flux Codes     | 94 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé externe avec option bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé à encastrement avec option  
bus



**ZBK 96**  
Ailette

Projecteur pour rail · Jett 100

# JETT 103.930.50.2

Accessoires



**ZBW 83**

Grille de défilement en nid d'abeille

