


# JETT 153.25/F



Coloris	Réf. article	EAN
noir	646146	4043544528452
argent	646147	4043544528469
blanc	646148	4043544528476



## Description

- projecteur flexible à encastrement à tête cylindrique pour éclairage spécial de viandes et de charcuteries
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- collerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Meat L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	32.7 W
Flux lumineux des luminaires	1760 lm
Rendement du système	53.82 lm/W
Rendement du module	76.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	25°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	170 mm
Hauteur	198 mm
Découpe (Ø)	157 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	195 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.94 kg
Poids brut	2.01 kg

# JETT 153.25/F

Jett 150 (1xLED 33W MEAT 1760lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	4343	4343	4343	4343
15°	1113	1113	1113	1113
30°	355	355	355	355
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.15	849.3
6.0	2.29	212.3
9.0	3.44	94.4
12.0	4.59	53.1
15.0	5.74	34.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	53 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.0
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Accessoires



**ZBK 96**  
Ailette



**ZDAR 158.200-265**  
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265 mm



**ZDVR 0157**  
Anneau de renforcement au plafond