Spots à encastrement · Jett 150

JETT 153.35/F

Coloris	Réf. article	EAN
noir	646152	4043544529084
argent	646153	4043544529091
blanc	646154	4043544529107







Description

- projecteur flexible à encastrement à tête cylindrique pour éclairage spécial de viandes et de charcuteries
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- collerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

2700 K · 3000 K · 4000 K · BAKERY · DALI

Options spéciales

PRODUCE

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Meat
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	32.7 W
Flux lumineux des luminaires	1710 lm
Rendement du système	52.29 lm/W
Rendement du module	76.00 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	170 mm
Hauteur	198 mm
Découpe (Ø)	157 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	195 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.94 kg
Poids brut	2.01 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024

JETT 153.35/F

Jett 150 (1xLED 33W MEAT 1710lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2558	2558	2558	2558
15°	1460	1460	1460	1460
30°	383	383	383	383
45°	9	9	9	9
60°	4	4	4	4
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	52 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.6
UGR C90/C270	16.6
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires

ZBK 96
Ailette

ZDAR 158.200-265
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265 mm



ZDVR 0157
Anneau de renforcement au plafond

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024