Spots à encastrement · Jett 150

# JETT 153.50/F

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---|---|---|
| noir | 646158 | 4043544529145 |
| argent | 646159 | 4043544529152 |
| blanc | 646160 | 4043544529169 |










## Description

- projecteur flexible à encastrement à tête cylindrique pour éclairage spécial de viandes et de charcuteries
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- collerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

## Options standard

2700 K · 3000 K · 4000 K · BAKERY · DALI

## Options spéciales

PRODUCE

## Données d'éclairage / Normes

| | |
|---|---|
| **Lampes** | LED Spot Meat |
| **Durée de vie** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Puissance du système** | 32.7 W |
| **Flux lumineux des luminaires** | 1640 lm |
| **Rendement du système** | 50.15 lm/W |
| **Rendement du module** | 76.00 lm/W |
| **UGR classe** | ≤19 |
| **Angle de rayonnement** | 50° |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Classe de protection** | III |
| **Type de protection** | IP20 |

## Dimensions / Poids

| | |
|---|---|
| **Diamètre extérieur** | 170 mm |
| **Hauteur** | 198 mm |
| **Découpe (Ø)** | 157 mm |
| **Épaisseur plafond** | 5.0 - 50.0 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 195 mm |
| **Diamètre de la tête lumineuse** | 103 mm |
| **Poids net** | 1.94 kg |
| **Poids brut** | 2.01 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.05.2024

# JETT 153.50/F

Jett 150 (1xLED 33W MEAT 1640lm 50°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 15° | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
| 30° | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 45° | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 60° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| **η** | LED |
| Efficiency | 50 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 33 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.0 |
| UGR C90/C270 | 18.0 |
| CIE Flux Codes | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | --- |

LTS

## Accessoires

**ZBK 96**
Ailette

**ZDAR 158.200-265**
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265 mm



**ZDVR 0157**
Anneau de renforcement au plafond

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.05.2024