Downlight à encastrement · Lewy Medium

LEWYM 101.840

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	667818	4043544771599
noir	659291	4043544784902







Description

- downlight encastrable rond pour diverses fonctions d'éclairage
- lampe avec câblage sans halogène
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec réflecteur (pas de dissipateur nécessaire)
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- réflecteur en aluminium anodisé haute performance avec une caractéristique de faisceau symétrique précise
- anneau de montage en polycarbonate
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

3000 K | DALI

Options spéciales

2700 K | CRI 90 SDCM3 | EMERGENCY LIGHTING

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	9.5 W
Flux lumineux des luminaires	1350 lm
Rendement du système	142.10 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	67°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	210 mm
Hauteur	99 mm
Découpe (Ø)	195 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	99 mm
Poids net	0.44 kg
Poids brut	0.55 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 20.04.2024

Downlight à encastrement · Lewy Medium

LEWYM 101.840

Lewy Medium (1xLED 10W 840/4000K 1350lm 67°)



	C0	C90	C180	C270
0°	836	836	836	836
15°	880	880	880	880
30°	599	599	599	599
45°	95	95	95	95
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	135 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.2
UGR C90/C270	15.2
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

BTS 413.196.142
pot de coulée en béton

ZDAR 200.220-280
Anneau de compensation pour trous de 220 - 280 mm

ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 20.04.2024