

# LKIPL 010.40.50/DALI



## Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés pour lumière directe
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- fixation sur le profil Lichtkanal avec loquet tournant
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

## Options standard

3000 K

## Options spéciales

2700 K

CRI 90  
SDCM3


TWL

TWPI

LUMEN  
PLUS

EMERGENCY  
LIGHTING

| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
|         | 645267       | 4043544525765 |





## Données d'éclairage / Normes

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes                       | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL sources de lumière     | 833878 833873                |
|                              | L90 B50 50.000 h             |
|                              | L80 B50 100.000 h            |
|                              | L80 B20 50.000 h             |
| Durée de vie                 |                              |
| Puissance du système         | 25.0 W                       |
| Flux lumineux des luminaires | 2520 lm                      |
| Rendement du système         | 100.80 lm/W                  |
| Rendement du module          | 187.99 lm/W                  |
| UGR classe                   | ≤25                          |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe de protection         | I                            |


## Dimensions / Poids

|            |         |
|------------|---------|
| Longueur   | 1405 mm |
| Largeur    | 42 mm   |
| Hauteur    | 49 mm   |
| Poids net  | 1.65 kg |
| Poids brut | 1.77 kg |



# LKIPL 010.40.50/DALI

Lichtkanal 070 IP - Light-Insert (AG, 1xLED 25W 840/4000K 2520lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 392 | 392 | 392  | 392  |
| 15°          | 369 | 371 | 369  | 371  |
| 30°          | 305 | 312 | 305  | 312  |
| 45°          | 224 | 233 | 224  | 233  |
| 60°          | 140 | 147 | 140  | 147  |
| 75°          | 60  | 61  | 60   | 61   |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 7.15           | 7.53           | 109.9            |
| 6.0        | 14.30          | 15.06          | 27.5             |
| 9.0        | 21.44          | 22.59          | 12.2             |
| 12.0       | 28.59          | 30.12          | 6.9              |
| 15.0       | 35.74          | 37.65          | 4.4              |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>η</b>              | LED              |
| Efficiency            | 101 lm/W         |
| Direct/Indirect       | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power          | 25 W             |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors    | 70/50/20         |
| UGR C0/C180           | 23.6             |
| UGR C90/C270          | 23.7             |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 50 80 96 100 100 |
| Ra/CRI                | > 80             |

LTS