CERL-P 101.RGBW.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667390	4043544767059
noir	667391	4043544767066
blanc	667392	4043544767073







Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage RGBW direct contrôlé et homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI Type 6, commande par DALI-DT6 à 4 canaux) intégré dans le cache au plafond

Observations

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Options standard

3000 K | 4000 K

Options spéciales

RAL

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band RGBW / CRI 90
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	24.9 W
Flux lumineux des luminaires	max. 660 lm
Rendement du système	9.63 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1200 mm
Diamètre interieur	1040 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	9.00 kg
Poids brut	12.60 kg

CERL-P 101.RGBW.1/DALI

CERL-P 101.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Red, 1xLED 3W RGBW 29lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	340	340	340
30°	303	303	303	303
45°	239	240	239	240
60°	150	151	150	151
75°	61	62	61	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	10 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	3 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.4
UGR C90/C270	11.5
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 101.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Green, 1xLED 3W RGBW 82lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	365	365	365	365
15°	348	349	348	349
30°	305	306	305	306
45°	236	236	236	236
60°	148	149	148	149
75°	60	62	60	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	27 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	3 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.0
UGR C90/C270	15.1
CIE Flux Codes	49 80 96 100 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 101.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Blue, 1xLED 3W RGBW 22lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	368	368	368	368
15°	351	351	351	351
30°	304	306	304	306
45°	234	236	234	236
60°	148	150	148	150
75°	61	62	61	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	7 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	3 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.4
UGR C90/C270	10.5
CIE Flux Codes	49 80 96 100 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 101.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW White, 1xLED 3W RGBW 82lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	361	361	361	361
15°	345	345	345	345
30°	305	304	305	304
45°	237	239	237	239
60°	149	151	149	151
75°	61	62	61	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	27 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	3 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.0
UGR C90/C270	15.1
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	---

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024