CERL-P 107.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667387	4043544767028
noir	667388	4043544767035
blanc	667389	4043544767042







Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage direct homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans le cache au plafond

Observations

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Options standard

3000 K

Options spéciales

RAL 2700 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band / CRI 90 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	117.2 W
Flux lumineux des luminaires	7300 lm
Rendement du système	62.28 lm/W
Rendement du module	105.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1200 mm
Diamètre interieur	1040 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	9.00 kg
Poids brut	12.60 kg

CERL-P 107.840.1/DALI

CERL-P 107.830.1/DALI

Cerchio Large (1xLED 15W 830/3000K 890lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	361	361	361	361
15°	345	345	345	345
30°	305	304	305	304
45°	237	239	237	239
60°	149	151	149	151
75°	61	62	61	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface

ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024