ASCL 10.0630.2 SENSO

Coloris	Réf. article	EAN
argent	634338	4043544364029
blanc	634339	4043544364036







IP20

Description

- lampe de sol à lumière directe pour éclairage de travail uniforme et sans éblouissement
- absence de radiations thermiques et UV
- double tête de la lampe en aluminium moulé sous pression
- base standard en acier St37 (version spéciale SBB 002 à indiquer lors de la commande)
- colonne rectangulaire en aluminium (lampe couleur argentée avec colonne anodisée argent)
- capteur automatique de présence et lumière diurne
- diffuseurs en verre de sécurité laminé décoratif avec lamelle opaque
- prise centrale de branchement au réseau (longueur du câble de branchement : env. 3000 mm), appareil argent / câble noir, appareil blanc/ câble blanc
- ballast (convertisseur LED) intégré au pied

Options standard

4000 K | DIM

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833877
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	50.0 W
Flux lumineux des luminaires	3080 lm
Rendement du système	61.60 lm/W
Rendement du module	178.36 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	622 mm
Largeur	325 mm
Hauteur	1937 mm
Poids net	17.82 kg
Poids brut	19.02 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024

ASCL 10.0630.2 SENSO

Ascona (1xLED 50W 830/3000K 3080lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	402	402	402	402
15°	380	380	380	380
30°	315	316	315	316
45°	229	233	229	233
60°	141	143	141	143
75°	56	58	56	58
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	51 81 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZBB 002
Base lampe version 2

ZBC 001
Télécommande

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024