NEO-ORYO-P 202.930.25/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
noir	658405	4043544673190
blanc	658415	4043544673299







Description

- suspension filigranée avec tête d'éclairage légèrement conique pour système de rail 48 V
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- câble de branchement noir (longueur : 1000 mm, autres longueurs sur demande)
- verre de protection transparent
- adaptateur pour rail triphasé avec ballast DALI intégré

Options standard

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	26.7 W
Flux lumineux des luminaires	2760 lm
Rendement du système	103.37 lm/W
Rendement du module	128.55 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	29°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	85 mm
Hauteur	71 mm
Diamètre de la tête lumineuse	85 mm
Poids net	0.74 kg
Poids brut	0.84 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024

NEO-ORYO-P 202.930.25/DALI

NEO-ORYO-P 202.930.25/DALI

ORYO 200 | Pendant (1xLED 27W 930/3000K 2760lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	2848	2848	2848	2848
15°	1347	1347	1347	1347
30°	346	346	346	346
45°	12	12	12	12
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires

NEO-A 10/9500-1/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 1000 mm)

NEO-A 20/9500-2/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 2000 mm)

NEO-A 30/9500-3/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 3000 mm)

NEO-Z CONV 1X150
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W

NEO-Z CONV 1X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W à technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil

NEO-Z CONV 2X150
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W

NEO-Z CONV 2X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W à technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil

ZB-AGS 002
Écran filtrant

ZB-DAR 002
anneau anti-reflet décoratif

ZBW 89
Grille de défilement en nid d'abeille