NEO-ORYO-T 101.927.15/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
noir	652359	4043544610768
blanc	652361	4043544610782







Description

- projecteur sur rail filigranée flexible filigrané avec tête d'éclairage légèrement conique pour système de rail 48 V
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 90° grâce à un bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- verre acrylique de protection transparent
- adaptateur pour rail 48 V avec ballast DALI intégré

Options standard

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	21.2 W
Flux lumineux des luminaires	1370 lm
Rendement du système	64.62 lm/W
Rendement du module	125.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	15°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	177 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	79 mm
Diamètre de la tête lumineuse	66 mm
Poids net	0.46 kg
Poids brut	0.56 kg

NEO-ORYO-T 101.927.15/DALI

NEO-ORYO-T 101.927.15/DALI

NeoORYO 100 | Track-Mounted | 48 V (1xLED 21W 927/2700K 1370lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	6500	6500	6500	6500
15°	810	810	810	810
30°	427	427	427	427
45°	14	14	14	14
60°	11	11	11	11
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires

NEO-A 10/9500-1/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 1000 mm)

NEO-A 20/9500-2/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 2000 mm)

NEO-A 30/9500-3/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données (longueur : 3000 mm)

NEO-Z CONV 1X150
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W

NEO-Z CONV 1X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W à technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil

NEO-Z CONV 2X150
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W

NEO-Z CONV 2X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W à technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil



ZB-AGS 001
Écran filtrant

ZB-DAR 001
anneau anti-reflet décoratif

ZBW 88
Grille de défilement en nid d'abeille

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 04.05.2024