Downlight à encastrement · Piazza 300

PIAL 301.2030.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
acier inox	656859	4043544657480
noir	656860	4043544657497
argent	656861	4043544657503
blanc	656862	4043544657510







Description

- lampe à encastrement pour éclairage général
- très simple à entretenir
- gestion thermique passive optimale
- absence de radiations thermiques et UV
- épaisseur du plafond variable
- corps et boîtier frontal en tôle d'acier
- diffuseur en verre acrylique opale
- montage au plafond sans outils avec ressorts de serrage rapide
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

4000 K

Options spéciales

TWL

BETON EINBAU

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	32.0 W
Flux lumineux des luminaires	2110 lm
Rendement du système	65.93 lm/W
Rendement du module	125.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP43 pour système de plafonds fermés

Dimensions / Poids

Longueur	225 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	89 mm
Découpe (LxL))	210 x 210 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	83 mm
Poids net	1.16 kg
Poids brut	1.36 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024

Downlight à encastrement · Piazza 300

PIAL 301.2030.1/DALI

Piazza 300 (1xLED 32W 830/3000K 2110lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	358	358	358	358
15°	342	342	342	342
30°	298	297	298	297
45°	235	234	235	234
60°	155	154	155	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.6
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024