

PIANO-P 260.1640/SENSO



Description

- suspension rectangulaire d'éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- lumière : directe 50%/indirect 50%
- capteur automatique de présence et lumière diurne
- très simple à entretenir
- corps en aluminium et zinc moulé sous pression avec barrette centrale
- télécommande incluse
- diffuseur en verre acrylique prismatique avec LED à émission latérale (diffuseur entièrement transparent une fois éteint)
- 3 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier d'alimentation au plafond en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré


Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
noir	648859	4043544563033
argent	648860	4043544563040
blanc	648861	4043544563057



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	160.0 W
Flux lumineux des luminaires	16760 lm
Rendement du système	104.75 lm/W
Rendement du module	174.82 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	2573 mm
Largeur	354 mm
Hauteur	30 mm
Poids net	12.99 kg
Poids brut	13.67 kg



PIANO-P 260.1640/SENSO

Piano Pendant (1xLED 160W 840/4000K 16760lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	268	268	268	268
30°	151	188	151	188
60°	73	94	73	94
90°	1	1	1	1
120°	182	79	182	79
150°	35	31	35	31
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%
System Power	160 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	48 77 94 57 100
Ra/CRI	>80

LTS