



PLL-ECO 593.0600.840.1



Coloris	Réf. article	EAN
	657739	4043544666444



Description

- champ lumineux à encastrement pour systèmes de faux plafonds avec module visible et profil en T (600 x 600)
- effet lumineux homogène
- valeurs d'éblouissement basses
- absence de radiations thermiques et UV
- très simple à entretenir
- groupe optique en aluminium
- possibilité de positionnement externe du ballast sur le corps de l'appareil
- verre acrylique opale
- insertion dans le plafond sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED) inclus

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	832762
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	32.0 W
Flux lumineux des luminaires	4260 lm
Rendement du système	133.12 lm/W
Rendement du module	200.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	594 mm
Largeur	594 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	4.02 kg
Poids brut	4.23 kg

PLL-ECO 593.0600.840.1

PLL-ECO 593.0600.840.1

PL 59 Eco (1xLED 32W 840/4000K 4260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	352	352	352	352
15°	338	338	338	338
30°	297	297	297	297
45°	233	235	233	235
60°	155	156	155	156
75°	65	66	65	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane
3.0	8.96 9.03	166.6
6.0	17.93 18.07	41.6
9.0	26.89 27.10	18.5
12.0	35.85 36.14	10.4
15.0	44.82 45.17	6.7

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS