Spots à encastrement · Scene 4

SCELP 401.20.35/F

Coloris	Réf. article	EAN
noir	640095	4043544439390
argent	640096	4043544439406
blanc	640097	4043544439413







Description

- projecteur à encastrement pour l'éclairage spécial de viandes et charcuteries
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

2700 K · 3000 K · 4000 K · BAKERY · DALI · SP · MF · WF

Options spéciales

PRODUCE · BETON EINBAU · BLATTFEDER

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Meat
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	40.0 W
Flux lumineux des luminaires	2100 lm
Rendement du système	52.50 lm/W
Rendement du module	76.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	179 mm
Hauteur	166 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	162 mm
Diamètre de la tête lumineuse	140 mm
Poids net	1.20 kg
Poids brut	1.26 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024

SCELP 401.20.35/F

SCELP 401.20.35/F

Scene 4 (1xLED 40W MEAT 2100lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2131	2131	2131	2131
15°	1302	1302	1302	1302
30°	395	395	395	395
45°	25	25	25	25
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	53 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires

ZBW 20
Grille de défilement en nid d'abeille

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024