Spots à encastrement · Scene 4

# SCELP 401.2030.45/DALI

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---|---|---|
| noir | 643873 | 4043544500793 |
| argent | 643874 | 4043544500809 |
| blanc | 643875 | 4043544500816 |










## Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inclus (positionnement extérieur)

## Options standard

2700 K · 4000 K · BAKERY · MEAT · SP · MF

## Options spéciales

3500 K · CRI 90 SDCM3 · MEAT · PRODUCE · FASHION · TWL · TWPI · MinusBlue · CASAMBI · BETON EINBAU · BLATTFEDER

## Données d'éclairage / Normes

| | |
|---|---|
| Lampes | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL sources de lumière | 848117 |
| Durée de vie | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 25.8 W |
| Flux lumineux des luminaires | 2650 lm |
| Rendement du système | 102.71 lm/W |
| Rendement du module | 156.64 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Zone de rayonnement | Wide Flood |
| Angle de rayonnement | 49° |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

## Dimensions / Poids

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 179 mm |
| Hauteur | 127 mm |
| Découpe (Ø) | 165 mm |
| Épaisseur plafond | 10.0 - 30.0 mm |
| Profondeur d'encastrement | 123 mm |
| Diamètre de la tête lumineuse | 140 mm |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.05.2024

# SCELP 401.2030.45/DALI

| | |
|---|---|
| **Poids net** | 1.16 kg |
| **Poids brut** | 1.22 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.05.2024

# SCELP 401.2030.45/DALI

**SCELP 401.2030.45/DALI**

Scene 4 (1xLED 26W 830/3000K 2650lm 45°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| 15° | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| 30° | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 45° | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 60° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| **η** | LED |
| Efficiency | 102 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 26 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 20.1 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Accessoires

**ZB-OR DONGLE**
Organic Response kit dongle IR

**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response passerelle IoT série Cascade

**ZB-OR-R SENSOR**
capteur Organic Response pour montage encastré

**ZBW 20**
Grille de défilement en nid d'abeille

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 08.05.2024