


## SCELP 401.3027.45



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	632258	4043544407214
argent	632259	4043544407221
noir	632260	4043544407238




## Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

<b>Lampes</b>	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
<b>EPREL sources de lumière</b>	970823
<b>Durée de vie</b>	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Puissance du système</b>	32,8 W
<b>Flux lumineux des luminaires</b>	3360 lm
<b>Rendement du système</b>	102,43 lm/W
<b>Rendement du module</b>	128,62 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Zone de rayonnement</b>	Wide Flood
<b>Angle de rayonnement</b>	49°
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20

## Dimensions / Poids

<b>Diamètre extérieur</b>	179 mm
<b>Hauteur</b>	144 mm
<b>Découpe (Ø)</b>	165 mm
<b>Épaisseur plafond</b>	10,0 - 30,0 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	140 mm
<b>Diamètre de la tête lumineuse</b>	140 mm

Spots à encastrement · Scene 4

SCELP 401.3027.45

Poids net  
Poids brut




LTS  
LOVE TO SHINE

1.17 kg  
1.24 kg

# SCELP 401.3027.45

## SCELP 401.3027.45

Scene 4 (1xLED 33W 827/2700K 3360lm 45°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1386	1386	1386	1386
15°	1217	1217	1217	1217
30°	490	490	490	490
45°	18	18	18	18
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	517.3
6.0	5.44	129.3
9.0	8.16	57.5
12.0	10.87	32.3
15.0	13.59	20.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	20.9
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZBW 20**  
Grille de défilement en nid d'abeille