Spots à encastrement · Scene 5

# SCELP 501.20.25/B

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---|---|---|
| noir | 641253 | 4043544440150 |
| argent | 641254 | 4043544440167 |
| blanc | 641255 | 4043544440174 |










## Description

- projecteur à encastrement pour l'éclairage spécial de produits de boulangerie/pâtisserie
- tête lampe orientable à 30° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

## Options standard

2700 K · 3000 K · 4000 K · MEAT · DALI · MF · FL · WF

## Options spéciales

MEAT · PRODUCE · BETON EINBAU · BLATTFEDER

## Données d'éclairage / Normes

| | |
|---|---|
| **Lampes** | LED Spot Bakery / CRI 82 |
| **EPREL sources de lumière** | 832579 |
| **Durée de vie** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Puissance du système** | 36.1 W |
| **Flux lumineux des luminaires** | 3520 lm |
| **Rendement du système** | 97.50 lm/W |
| **Rendement du module** | 109.90 lm/W |
| **UGR classe** | ≤19 |
| **Zone de rayonnement** | Spot |
| **Angle de rayonnement** | 22° |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Classe de protection** | II |
| **Type de protection** | IP20 |

## Dimensions / Poids

| | |
|---|---|
| **Diamètre extérieur** | 219 mm |
| **Hauteur** | 169 mm |
| **Découpe (Ø)** | 205 mm |
| **Épaisseur plafond** | 10.0 - 30.0 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 164 mm |
| **Diamètre de la tête lumineuse** | 180 mm |
| **Poids net** | 1.62 kg |
| **Poids brut** | 1.79 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 02.05.2024

# SCELP 501.20.25/B

**SCELP 501.20.25/B**

Scene 5 (1xLED 36W BAKERY 3520lm 25°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 |
| 15° | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 30° | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 45° | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 60° | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 98 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 36 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.2 |
| UGR C90/C270 | 19.2 |
| CIE Flux Codes | 96 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | --- |

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 02.05.2024