

ASCL 11.0640.2 SENSO



Coloris	Réf. article	EAN
argent	633716	4043544356185
blanc	633717	4043544356192

















Description

- lampe de sol à lumière directe pour éclairage de travail uniforme et sans éblouissement
- absence de radiations thermiques et UV
- double tête de la lampe en aluminium moulé sous pression
- base standard en acier St37 (version spéciale SBB 002 à indiquer lors de la commande)
- colonne rectangulaire en aluminium (lampe couleur argentée avec colonne anodisée argent)
- capteur automatique de présence et lumière diurne
- diffuseurs en verre acrylique prismatique
- prise centrale de branchement au réseau (longueur du câble de branchement : env. 3000 mm), appareil argent / câble noir, appareil blanc/ câble blanc
- ballast (convertisseur LED) intégré au pied

Options standard





Données d'éclairage / Normes

Lampes LED linear / CRI 80 / 4000 K

EPREL sources de lumière 833878

Puissance du système50.0 WFlux lumineux des luminaires2960 lmRendement du système59.20 lm/WRendement du module185.97 lm/WUGR classe≤19

Tension d'alimentation 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe de protection I
Type de protection IP20

Dimensions / Poids

 Longueur
 622 mm

 Largeur
 325 mm

 Hauteur
 1937 mm

 Poids net
 17.06 kg


 Poids brut
 18.26 kg

Lampes au sol · Ascona






Ascona (1xLED 50W 840/4000K 2960lm) ——C0/C180 cd / 1000 lm ———C90/C270



588 554	588 557	588 554	588
554	557	EEA	
		334	557
416	438	416	438
209	239	209	239
61	60	61	60
29	28	29	28
2	1	2	1
	61 29 2	61 60 29 28	61 60 61 29 28 29 2 1 2



η	LED	
Efficiency	59 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	50 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	17.2	
UGR C90/C270	17.2	
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

Accessoires



ZBB 002Base lampe version 2



ZBC 001 Télécommande