TNL 25.0530.03/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	644474	4043544509130







Description

- plafonnier plat dimmable
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- unité optique en verre acrylique métallisé et aluminium
- diffuseurs en verre acrylique avec prismes anti-éblouissement
- simple à monter au plafond avec boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard

4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	59.0 W
Flux lumineux des luminaires	5040 lm
Rendement du système	85.42 lm/W
Rendement du module	156.66 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1300 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	7.75 kg
Poids brut	8.26 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 18.05.2024

TNL 25.0530.03/DALI

Trentino II Ceiling (1xLED 59W 830/3000K 5040lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	480	480	480	480
15°	450	452	450	452
30°	365	387	365	387
45°	216	235	216	235
60°	105	109	105	109
75°	47	39	47	39
90°	10	1	10	1

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	85 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	59 85 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 18.05.2024