

TPS 182.3040.11/DALI



Description

- downlight à encastrement pour éclairage général de lieux de travail
- lampe expansible avec plusieurs verres et anneaux décoratifs optiques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau frontal en polycarbonate avec filigrane blanc
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	891020
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	29.0 W
Flux lumineux des luminaires	2900 lm
Rendement du système	100.00 lm/W
Rendement du module	123.23 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	65°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	182 mm
Hauteur	140 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	139 mm
Poids net	1.17 kg
Poids brut	1.24 kg




Coloris	Réf. article	EAN
blanc	634979	4043544373885



TPS 182.3040.11/DALI

Topas Recessed (1xLED 29W 840/4000K 2900lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1177	1177	1177	1177
15°	1008	1008	1008	1008
30°	579	579	579	579
45°	48	48	48	48
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.43	379.3
6.0	6.86	94.8
9.0	10.30	42.1
12.0	13.73	23.7
15.0	17.16	15.2

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.7
UGR C90/C270	17.7
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



TPZ 182.01
Anneau de recouvrement (design 1) sans verre



TPZ 182.02
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre
acrylique microprismatique



TPZ 182.03
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre
acrylique transparent



TPZ 182.04
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre
acrylique opale



TPZ 182.05
Anneau de recouvrement (design 1) avec écran opale
structuré en PMMA



TPZ 182.06
Anneau de recouvrement (design 2) sans verre



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZDAR 165.205-265
Anneau de compensation pour trous de 205 - 265
mm



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)