Downlight à encastrement · Vale-Tu Flat Small Montage Encastrement

VTFS-R 101.840



Coloris	Réf. article	EAN
noir	641472	4043544459183
argent	641473	4043544459190
blanc	641474	4043544459206







Description

- downlight à encastrement pour éclairage général
- très faible profondeur d'installation
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- anneau de montage/frontal et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression
- diffuseur micro-prismatique opale
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

2700 K | 3000 K | DALI

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	14.3 W
Flux lumineux des luminaires	1120 lm
Rendement du système	78.32 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP44

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	158 mm
Hauteur	73 mm
Découpe (Ø)	142 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Poids net	0.65 kg
Poids brut	0.68 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 28.04.2024

Downlight à encastrement · Vale-Tu Flat Small Montage Encastrement

VTFS-R 101.840

Vale-Tu Flat Small | Recessed (1xLED 14W 840/4000K 1120lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	486	486	486	486
15°	449	449	449	449
30°	355	355	355	355
45°	230	230	230	230
60°	119	119	119	119
75°	39	39	39	39
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.2
UGR C90/C270	26.2
CIE Flux Codes	58 86 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

ZDAR 145.165-225
Anneau de compensation pour trous de 165 - 225 mm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 28.04.2024