

## JETT 104.27.50.2



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 644748       | 4043544514066 |
| argent  | 644749       | 4043544514073 |
| blanc   | 644750       | 4043544514080 |



### Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

### Options standard



### Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 2700 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 989575                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 40.0 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 4080 lm                                                   |
| Rendement du système         | 102.00 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 137.61 lm/W                                               |
| Angle de rayonnement         | 50°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | I                                                         |
| Type de protection           | IP20                                                      |

### Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 115 mm  |
| Largeur                       | 148 mm  |
| Hauteur                       | 175 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm  |
| Poids net                     | 1.25 kg |
| Poids brut                    | 1.32 kg |

# JETT 104.27.50.2

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé externe avec option bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint triphasé à encastrement avec option  
bus



**ZBK 96**  
Ailette

Projecteur pour rail · Jett 100 CRI 80



# JETT 104.27.50.2

## Accessoires



**ZBW 83**

Grille de défilement en nid d'abeille