LKIP-P 070.002 AOB/...



Coloris	Réf. article	EAN
noir	653122	4043544618498
argent anodisé	653123	4043544618504
blanc	653124	4043544618511



Description

- système d'éclairage gainé d'extérieur (sur mesure) à encastrer dans systèmes de faux-plafonds
- profil en aluminium extrudé de haute qualité avec rebord caché (5 mm)
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique opale plat en PMMA à encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre. Les profils avec diffuseur en verre acrylique installé ont un degré de protection IP40 (installation au sol non possible), et les modules lumière sont de type IP65..

Données d'éclairage / Normes

Type de protection	IP40

Dimensions / Poids

Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Épaisseur plafond	6.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	2.56 kg
Poids brut	2.74 kg

Dimensions spéciales

Largeur bride de fixation : max. 220 mm ; trous = (longueur du profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + 2 mm) x 74 mm ; longueur totale = longueur du profil + (embout de fermeture 2 x 8 mm)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024

LKIP-P 070.002 AOB/...

Accessoires

LK-Z 070 AOB-K-001
élément de masquage pour verre acrylique opale plat

LK-Z 070 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)

LK-Z 070 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)

LK-Z 070.002
Embout de fermeture
(2 pièces)

LK-Z 070.102.90
kit connecteur pour angles

LKIP-Z 070.119
Kit de branchement

STRL-LK-Z 070-060.102.00
Kit de connecteurs linéaires

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024

LKIP-P 070.002 AOB/...

Modules d'éclairage

Nom	Description
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nom	Description
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 07.05.2024