


LK-L 045.10840.0845.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	669402	4043544810786



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- kit de câbles inclus (à 5 pôles)
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- encastrement dans le profil sans outils
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	12.3 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1840 lm
Rendement du système	144.71 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I


Dimensions / Poids

Longueur	845 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	44 mm
Poids net	0.80 kg
Poids brut	1.00 kg

LK-L 045.10840.0845.1/DALI

LK-L 045.10840.0845.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (APB, 1xLED 12W 840/4000K 1780lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	549	549	549	549
15°	525	529	525	529
30°	384	461	384	461
45°	199	267	199	267
60°	69	76	69	76
75°	27	32	27	32
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.83 5.91	108.6
6.0	9.67 11.81	27.1
9.0	14.50 17.72	12.1
12.0	19.34 23.62	6.8
15.0	24.17 29.53	4.3

η	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.10840.0845.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 12W 840/4000K 1730lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	330	330	330	330
30°	259	251	259	251
60°	140	106	140	106
90°	45	1	45	1
120°	33	0	33	0
150°	16	1	16	1
180°	1	1	1	1

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	8.04 6.56	63.5
6.0	16.09 13.11	15.9
9.0	24.13 19.67	7.1
12.0	32.18 26.23	4.0
15.0	40.22 32.78	2.5

η	LED
Efficiency	144 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.9
UGR C90/C270	23.6
CIE Flux Codes	47 76 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.10840.0845.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 12W 840/4000K 1730lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	330	330	330	330
30°	259	251	259	251
60°	140	106	140	106
90°	45	1	45	1
120°	33	0	33	0
150°	16	1	16	1
180°	1	1	1	1

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	8.04 6.56	63.5
6.0	16.09 13.11	15.9
9.0	24.13 19.67	7.1
12.0	32.18 26.23	4.0
15.0	40.22 32.78	2.5

η	LED
Efficiency	144 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.9
UGR C90/C270	23.6
CIE Flux Codes	47 76 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.10840.0845.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOB, 1xLED 12W 840/4000K 1840lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	425	425	425	425
15°	397	400	397	400
30°	320	335	320	335
45°	223	244	223	244
60°	132	146	132	146
75°	54	57	54	57
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	6.35 7.06	86.9
6.0	12.71 14.13	21.7
9.0	19.06 21.19	9.7
12.0	25.41 28.26	5.4
15.0	31.76 35.32	3.5

η	LED
Efficiency	153 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.2
UGR C90/C270	25.3
CIE Flux Codes	52 82 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS